UNSER ANSPRUCH: VOLLENDUNG

Kreieren Sie mühelos eine Vielzahl von Anwendungen im Großformat.

ColorWave 3600

Die ColorWave 3000 bietet sorgenfreien Betrieb und hohe Druckqualität in einer praktischen, kostengünstigen Lösung. Die Drucker der ColorWave 3000 Serie sind auf herausragende Leistungen ausgelegt: ausgestattet mit intelligenten, zeitsparenden Innovationen und einfach zu nutzenden Funktionen, die Fehldrucke vermeiden.

- Die ColorWave 3000 Serie basiert auf über 10 Jahren bewährter Technologie und überzeugt durch bequemen, problemlosen Betrieb, exzellente Druckqualität und hervorragende Zuverlässigkeit – immer dann, wenn jedes Detail zählt.
- Die ColorWave 3000 Serie ist ein vielseitiges Drucksystem, das sowohl für technische Zeichnungen als auch für grafische Anwendungen ideal geeignet ist.
- Die ColorWave 3000 Serie ist ausgestattet mit intelligenten, zeitsparenden Innovationen, die Fehldrucke vermeiden und Kosten senken.
- Mit automatisiertem Rollenwechsel, hervorragender Workflow-Software und einer umfassenden Palette perfekt abgestimmter Peripheriegeräte kann die ColorWave 3000 Serie mit minimalen Bedienereingriffen ein breites Anwendungsspektrum produzieren.
- Erstklassige Sicherheitsfunktionen schützen Ihre Daten nicht nur heute, sondern auch in Zukunft.
- Die ColorWave 3000 Serie besteht aus zwei Modellen: die ColorWave 3600 für sorgenfreies Drucken auch im Umfeld von Mitarbeitern, die das System bedienen, und die ColorWave 3800 für Anwender mit höheren Ansprüchen an die Medienkapazität und -vielfalt.

PRODUKTKONFIGURATION

ColorWave 3600

ColorWave 3800

SMARTshield | CrystalPoint | POWERsync | Image Logic | ClearConnect | PAINT

Canon

TECHNISCHE DATEN

ColorWave 3600

STANDARD-SYSTEMAUSSTATTUNG	
2-Rollen-Drucksystem	Produktiver Farb-Großformatdrucker mit ClearConnect Multi-Touch-Bedienfeld.
Anwendung	Farbige und schwarzweiße technische Zeichnungen, Karten, gefaltet und ungefaltet, POP/POS-Plakate, Graphic Arts-Anwendungen wie Poster, Tapeten, Banner, Geschenkpapier.
Ablagesystem (serienmäßig)	Integriertes oberes Ausgabefach, 90 Blatt Kapazität
Schwenkbares ClearConnect Multi-Touch-Bedienfeld	Durchgängiges Look & Feel aus jedem Blickwinkel Ihres Workflows, serienmäßig mit Smart Inbox, SmartAccess, Druckerstatus und Live-Voransicht.
Medienrollenwechsel	Vollautomatischer Wechsel, um das Material je nach Art der Anwendung zum oberen oder rückseitigen Ausgabefach zu leiten.
ClearConnect Workflowsoftware	Treiber: Driver Express für Adobe PostScript 3, Driver Select für Microsoft Windows Publisher: Publisher Mobile für iOS und Android, Publisher Express für Webbrowser, Publisher Select 3 für Microsoft Windows.
Starter-Kit (separate Bestellung)	4 x 500 g Tonercartridges (Cyan, Magenta, Yellow, Black). 1 Rolle 90 g/m²-Papier wird zusammen mit dem Drucker geliefert.
Erdbebenschutz[1]	Sichert den Drucker gegen Bewegungen und Erschütterungen während eines Erdbebens. Dieser Schutz ermöglicht es, den Drucker an einer stabilen Verbindung des Gebäudes zu sichern.
OPTIONALE SYSTEMAUSSTATTUNG	
Platzsparendes Scansystem	Scanner Express mit Image Logic-Technik: oben auf dem Drucker angebrachter integrierter Scanner, um Bürofläche zu sparen.
Upgrade der Medienrollenkapazität	Zusätzliches zweites Fach. Dadurch erhöht sich die Kapazität von 2 auf 4 Medienrollen (400 auf 800 m / 425 auf 730 m²).
Entnehmbare Festplatte (optional)	Für sichere Umgebungen: Festplatte kann zum Schutz der Datenintegrität aus dem Drucker entnommen werden.
TECHNIK	
Drucktechnologie	CrystalPoint-Technologie Der Drucker enthält 8 Imaging Devices, je 2 für jede Farbe (CMYK). Sauberes Nachfüllen des Toners, keine Staubbildung, keine Rückstände. Kein Ozonausstoß.
Automatik-Funktionen	- PAINT-Technologie (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) - Verfügt über ausgefeilte Diagnose-, Wartungs- und Fehlerkorrekturen, um häufig auftretende Düsenprobleme zu beheben, die bei herkömmlichen Tintenstrahldruckern selbst während des Druckens auftreten. - Automatische Druckersprachen-Erkennung - Automatische Auswahl der Druckmodus (Druckassistent) - Der Druckassistent schlägt automatisch den richtigen Druckmodus für Ihren Job vor.
Tonerart	ColorWave 3600 TonerPearls in Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz, 500 Gramm/Farbe.
PRODUKTIVITÄT	
Geschwindigkeit (Drucken und Kopieren)	4 DIN A1-Formate[2] pro Minute 2 DIN A0-Formate[3] pro Minute S/W CAD: 225 DIN A1 Formate pro Stunde (113 m²/h), 129 DIN A0/m²/E-Formate pro Stunde (Hochgeschwindigkeits-Modus) Farbe CAD: 212 DIN A1 Formate pro Stunde (106 m²/h), 120 DIN A0/m²/E-Formate pro Stunde (Hochgeschwindigkeits-Modus)
Druckmodi	4 Druckmodi, der Druckassistent ermittelt automatisch aufgrund des Seiteninhalts den geeignetsten Druckmodus, eine Bedienerintervention ist nicht notwendig. Eine manuelle Auswahl ist möglich.
QUALITÄT	
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Auflösung Genauigkeit der Tröpfchenausrichtung	1.200 dpi (entspricht 20 Mikrometer)
Mindestlinienbreite (ISO/IEC 13660:2001)	0,08 mm
1:1 Strichgenauigkeit	< 0,3 %
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen Haupteinheit (B x T x H)	210 x 87,5 x 160,5 cm
Transport-Abmessungen	227,1 x 119,6 x 154,7 cm
Gewicht Haupteinheit	252 kg (Drucker mit 1 Fach)
Transportgewicht Haupteinheit	338 kg (Drucker mit 1 Fach)
DRUCKMEDIENHANDLING	
Materialkapazität	2 oder 4 Rollen
Schneidevorrichtung	Automatisch
Maximale Materialkapazität	4 Rollen: 800 m bzw. 850 m²; 6 Rollen: 1.200 m bzw. 1.280 m²
Grammaturen	60 bis 160 g/m²; Folien: 0,066 bis 0,203 mm
Materialstärke	200 µm; 0,203 mm (Folie: 65 bis 200 µm / 0,066 bis 0,203 mm)
Rollenlänge	Bis zu 200 m
Rollenbreite	29,7 cm bis 106,7 cm, einschließlich Standardformate DIN, ANSI, ARCHI
Rollendurchmesser	Bis 18 cm
Rollenkerndurchmesser	7,6- und 5,1 cm-Kerne (Substrate auf 5,1 cm-Kern werden über die externe Ausgabe und nicht über das standardmäßige obere Ausgabefach ausgegeben) Substrat lose am Kern
Rollengewicht	Bis 20 kg
Minimale Drucklänge	21 cm
Maximale Drucklänge	200 m
Medienarten Rolle	Ungestrichenes Papier, unbeschichtetes Tyvek, selbstklebendes Papier, selbstklebendes beschichtetes Vinyl, Blue-Back Papiere, PP-Folien, Polyesterfolien, lichtundurchlässige Folien, weiche Banner, schnelltrocknendes Fotopapier, Backlit-Material
Anwenderspezifisches Substrat	Unterstützung anwenderspezifischer Substrate, einschl. automatischer Kalibrierung (weder Werkzeuge noch Schulungen erforderlich)
Automatisches Handling der Medienrollen	- Automatische Breitenerkennung - Automatische Auswahl der Materialrollen für optimale Produktivität und Materialeinsparung, basierend auf Formatgröße, Materialart, Rollenbreite und Endverarbeitung - Automatische Drehung und Ausrichtung zum Falten - Automatische Legendenerkennung - Automatischer Rollenwechsel, wenn das Rollenende erreicht wird
BEDIENOBERFLÄCHE	
Beschreibung	ClearConnect Multi-Touch-Bedienpanel
Abmessungen (BxTxH)	30 x 22 x 4 cm
Auflösung	800 x 600 Pixel (SVGA)
Anzahl Farben	16,2 Mio.
Technologie	Projektiv-kapazitive Sensoren
Eingabe	3 Tasten: [Start], [Stop, Unterbrechung, Abbruch], [Home] Multitouchgesten wie beim Tablet
Gestaltung Bedienfeld	Markantes Bedienfeld mit intuitiver Navigation und klar definierten Bedienebenen
Funktionen	Anzeigeoptimierung: vertikal (-4 bis +45 Grad) und horizontal (-45 bis +180 Grad), Statusanzeige (rot, gelb, grün), USB 2.0 Schnittstelle mit Bereitschaftsanzeige. Sofortiger Wechsel zwischen 2 Sprachen, 20 Sprachen stehen zur Auswahl; Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch (UK), Englisch (US), Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanische, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch
CONTROLLER	
Beschreibung	Leistungsstarker POWERsync Controller mit Windows 10 iOT LTSC, 64 Bits
Prozessor	4 Core, 4 Thread Core® i3-8100, 3,6 GHz
Arbeitsspeicher	8 GB DDR4
Video	Intel® HD Grafik, 1 GHz
Festplatte	2 x 500 GB, 7.200 Umdrehungen/Min. (serienmäßig)
TPM	TPM 2.0
Unterstützung des Client-Betriebssystems	Windows 7 / 7 (64-Bit) / 8.1 / 8.1 (64-Bit) / 10 / 10 (64-Bit), Windows Server 2008 R2 (64-Bit) / 2012 (64-Bit) / 2012 R2 (64-Bit), Mac OS 10.10 / 10.11 / 10.12 (Treiberauswahl wird nur unter Mac OS unterstützt)
Schnittstellen	2 x Ethernet 100 MBits/s, 1 GBits/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, https Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP v3
Seitenbeschreibungssprachen	TIFF, JPEG, HP-GL, HP-GL/2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (optional)
Druckprotokoll	LPR, FTP, WebDav, WSD print
Back Channel-Protokoll	SNMP v3, Canon Wave Interface, WS-Discovery.
Umwandlungen	Größenänderung (auf Seitengröße anpassen, automatische Verkleinerung, um ein Anschneiden zu verhindern, oder benutzerdefinierter Faktor, Anpassung auf Standardformate), Drehung, Versatz (automatisch oder benutzerdefiniert), Korrektur der vorderen und hinteren Kanten, Spiegeln, Anhebung der Tiefen im Plakat-Modus, Druckoptimierung (Standard, Linien/Text, Plakat). Farb- und Helligkeitskorrektur. Bereiche löschen
Farbmanagement	- RGB-Eingabeprofil (sRGB, AdobeRGB) - CMYK-Eingabeprofile (Euroskala gestrichen, Euroskala ungestrichen), US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm - Graustufenprofile (standardmäßig in der PDF/APPE-Option) - Rendering-Vorgaben (Wahrnehmung, Sättigung, Farbmetrik absolut, Farbmetrik relativ)
SICHERHEIT	
SMARTshield	E-shredding, IPSec, IP-Filter/Access Control Lists, HTTPS, SNMP v3, Überwachungsprotokollierung, AES256 Festplattenverschlüsselung, 802.1x Authentifizierung, Netzwerk Protokoll aktivieren/deaktivieren, LDAP-Integration, Integration in Active Directory, Benutzerauthentifizierung auf lokalem ClearConnect User Panel und via WebTools Express (LDAP/ Active Directory-Anmeldeinformationen, Smart Card) zum Scannen/Kopieren/Drucken. Konfigurierung von HTTPS-Zertifikaten Ermöglicht das Deaktivieren der Protokolle TLS 1.0 und 1.1 (keine Reaktion bei Netzwerkscannen) und das Aktivieren von TLS 1.2 mit stärkerer Verschlüsselung. Eingebautes FIPS 140-2 zertifiziertes Trusted Platform Module (TPM) und BitLocker basierte Festplatten-Verschlüsselung (AES 256), Festplatten-Löschung, konfigurierbares CA-Zertifikat, Deaktivierung von Netzwerkports und -protokollen, Sicherheits-Ereignisprotokollierung, Single Sign-on. Optional: herausnehmbare Festplatte, McAfee Antivirus, McAfee Embedded Control (Whitelisting).

Cloud-Unterstützung	Unbegrenzte Anzahl Benutzer und/oder Administratoren mit Cloud-Unterstützung per WebDav und/oder Drittanbietern: z.B. Microsoft® SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell zusammenarbeiten. Die Authentifizierung des Cloud-Benutzers kann durch einen Administrator vorkonfiguriert werden oder durch den Benutzer selbst zum Zeitpunkt des Zugriffs erfolgen.
Access Management	Sicherer Systemzugriff, indem Benutzer ein Kennwort auf dem ClearConnect Multi-Touch-Bedienfeld eingeben oder sich per Smart Card an einem kontaktlosen Kartenleser ausweisen. Die Authentifizierung geschieht über Active Directory.
SCANNER EXPRESS (optional)	
Beschreibung	Farbscanner mit Integriertem Contact Image Sensor (CIS) basierend auf Image Logic-Technologie
Scanauflösung	600 x 600 dpi (min. 100 dpi)
Scangeschwindigkeit	15,2 m/Min. (S/W-Scannen) 10,1 m/Min. (Kopieren) 5 m/Min. (Farbscannen)
Scanformate	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, mehrseitiges PDF, mehrseitiges PDF/A und mehrseitiges TIFF
Scanvorlagen	Sehr große Anzahl an Scanvorlagen, durch die wiederkehrende Einstellungen und Ziele abgerufen werden können.
Scanprotokoll	FTP, SMB, Scan-to-Cloud (zu webDAV-basierten Cloud-Diensten)
Scanempfänger	Lokale USB-Speichermedien, FTP, SMB, Intelligentes Postfach, lokaler Home-Ordner (LDAP) optional, Mobilgeräte via Publisher Express, WebDav Cloud, PlanWell Collaborate.
Scanbenennung	Namensvorgaben mit automatischer Nummerierung oder Eingabe des Namens über das ClearConnect-Bedienfeld.
Originalbreite	20,8 bis 96,5 cm; automatische digitale
Originallänge	20,8 bis 1.600 cm; automatische digitale Längenerkennung
Originalstärke	max. 0,8 mm (biegbares Material)
Scanbreite	932 mm
Zoom (Kopieren)	1:1, Skalierung auf Papiergröße, auf Standardformat und nutzerdefiniert (10 bis 1.000 %)
Voreinstellungen der Vorlagen	Technische Zeichnung, farbiges Original, dunkles Original, Linien/Text mit Falten, Linien/Text, Linien/Text Entwurf, Foto, Landkarten, Kunst
Abmessungen Scanner (B x T x H)	109,7 x 30,8 x 14 cm
Gewicht Scanner	25 kg
UMWELT	
Schallleistungspegel	Standby und Ruhemodus: max. 4,7 B(A) Druckmodus: max. 6,9 B(A)
Schalldruckpegel	Standby- und Ruhemodus: max. 36 dB Druckmodus: max. 57 dB
Ozonkonzentration	Keine
Wärmeabgabe	Bereitschaft: 214 W; Betrieb: 395 W
Betriebsumgebung (Temperatur)	15 bis 30 °C (empfohlen: 20 bis 27 °C)
Betriebsumgebung (Luftfeuchte)	Rel. Luftfeuchte: 20 bis 80 % (empfohlen: 30 bis 60 %)
Stromversorgung	100 bis 240 V, 50/60Hz
Stromverbrauch	Ruhemodus: < 2,5 W Betriebsbereit: 199 W Betrieb: 380 W
Sicherheits- und Umweltzertifizierungen	CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, Greenguard Gold
Wertstoffe	Gefertigt aus Stahl oder äußerst recyclingfähigen Kunststoffen: mindestens 86 % der Maschine lassen sich in unterschiedlichen Recyclingverfahren weiter verarbeiten. Die Verpackung der Tonerbehälter kann als Wartungskassette wiederverwendet werden und besteht aus recycelbarem Kunststoff. Drucke: lassen sich im Recyclingprozess sehr gut entfärben.
CLEARCONNECT WORKFLOWSOFTWARE	
Auftragsübermittlung	Das ClearConnect Softwarepaket besteht aus einer Reihe von Anwendungen mit der gleichen Benutzerschnittstelle. Erstellen, Abrufen und/oder Senden von Aufträgen über Treiber (Treiberauswahl für Microsoft Windows, Driver Express für Adobe PostScript 3 für Microsoft Windows oder Apple OS), externe Geräte (SMB, FTP, LPR, WebDAV), Mobilgeräte über WebTools Express und Publisher Mobil, USB-Sticks, Cloud-Dienste und optional Home-Verzeichnis (LDAP). Optional PlanWell Collaborate. 1-Klick-Drucken von USB, 1-Klick-Drucken von Vorgängerjobs via Print SmartAccess am ClearConnect Bedienfeld. Die Smart Inbox am ClearConnect Bedienfeld ermöglicht die Jobvoransicht: Wischgesten zur Druckauswahl oder Voransicht. Zweifinger-Geste (Pan) zur Detailansicht (Zoom). Durch das vorlagenorientierte Publisher Select 3 wird die Übertragung mehrerer Dateien unterstützt. Mehrfache Ausdrucke, die nach Seiten oder Sätzen sortiert werden können. Materialeinsparung durch automatisches Drehen der Motive zur optimalen Mediennutzung.[4]
Smart Inbox	Individuelle Smart Inbox mit Logbuch, Warteschlangen-Verwaltung und -Aufzeichnung, WebTools Express, sicherer Controller-Zugang
Warteschlangen-Management	Druck- und Kopierjobs können im Druckspeicher individuell eingereiht werden. So wird es mehreren Benutzern ermöglicht, ihre Aufträge gleichzeitig zu senden. Die Prioritätseinstellungen können nach Belieben vorgenommen werden. Die Warteschlangenübersicht zeigt Auftragsnamen, Ersteller und den Status einschl. des erforderlichen Materials an Aufträge können angehalten, gelöscht oder an die Spitze der Warteschlange gestellt werden.
Druckmanagement und Abrechnung	Lassen Sie sich den Auftragsverlauf nach bevorzugten Zeiträumen, pro Job oder in einer Gesamtübersicht in WebTools Express anzeigen. Anzeige, Erstellung, Bearbeitung und Löschung von Stempel-Vorlagen. Optionale Unterstützung von uniFLOW, verwalten Sie Ihre eigene uniFLOW-Warteschlange an der ClearConnect-Schnittstelle. Unterstützt manuelle Authentifizierung, Kartenlesegeräte und kontaktlose ID-Karten.
Zu einem Farbinkjet scannen	Über Publisher Select 3 (Hotfolder) kann direkt zur iPF-Serie gescannt werden. Folgende Modelle werden unterstützt: 600/700/800/TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400
Mobil- und Cloud-Unterstützung	Drucken und Scannen Sie über die Cloud-Anwendung Ihrer Wahl.. Mit der Hilfe von Anwendungen wie Publisher Mobile kann der Drucker einfach erreicht und von überall aus genutzt werden.
Geräteverwaltung	WebTools Express bietet Administratoren die Werkzeuge, um das System ferngesteuert über das Web zu verwalten: Überprüfung des Status, Definieren der Druck-, Kopier- und Scaneinstellungen, Zugangskontrolle, Sicherheit, Abrechnungsfunktionen, ferngesteuertes Ausschalten, Softwareaktualisierung und Neustart, Zeitschaltuhr, Systemverhalten, Warteschlangen-Management, Lizenzverwaltung, Veraltung der Stempelvorlagen usw.
ZUSATZGERÄTE	
SCANNER PROFESSIONAL (optional)	
Beschreibung	CCD-Farbscanner mit einer Breite von 111,8 cm, optionales Upgrade auf 121,9 cm
Scanauflösung	1.200 x 1.200 dpi (9.600 x 9.600 dpi interpoliert)
Scangeschwindigkeit	23 m/Min. (200 dpi) 6 m/Min. (600 dpi)
Scanformate	Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Scanvorlagen	unbegrenzt
Originalbreite	127 cm
Originallänge	unbegrenzt
Farbtiefe/Farbausgabe	48-Bit-Farbe, 16-Bit-Graustufen / 24-Bit-Farbe, 8-Bit-Graustufen, Bitonal, verbesserte Halbtöne
Scanbreite	44er-Modell: 111,8 cm; 48er-Modell: max. 122 cm
Anschlüsse	1 USB-Port 3.0, 1 GBit Fast Ethernet mit TCP/IP-Schnittstelle
Integrierter Controller	64-Bit-Linux, Intel i3, Quad Core Prozessor, 16 GB RAM, 320 GB Festplatte für sehr lange Scans
Abmessungen Scanner (B x T x H)	22,8 x 142,5 x 50,7 cm
Gewicht Scanner	53 kg
FOLDER EXPRESS COMPACT FOLDER (optional)	
Beschreibung	Integrierte, platzsparende automatische Falteinheit
Faltgeschwindigkeit	1 bis 11 m/Min.
Abmessungen Falteinheit	174,8 x 85,2 x 111,8 cm
Kapazität Auslagefach	80 Faltpakete DIN A0 (80 g/m²)
FOLDER PROFESSIONAL PRODUKTIONS-FALTEINHEIT (optional)	
Beschreibung	Integrierte, leistungsstarke Falteinheit für automatisch und manuell gefaltete sowie ungefaltete Jobs
Faltgeschwindigkeit	2,5 bis 10 m/Min. (29 m/Min. mit optionaler Hochgeschwindigkeits-Lizenz)
Abmessungen Folder Professional 6011/6013	183,7 x 163,4 x 122,7 cm (6011) 215,7 x 163,4 x 122,7 cm (6013)
Ausgabekapazität (serienmäßiges Ausgabeband)	150 Faltpakete DIN A0 (80 g/m²)
Heftstreifen (Registerblatt-Einheit)	nur bei Folder Professional 6013
STAPELAUSLAGE EXPRESS (optional)	
Beschreibung	Integrierte, leistungsstarke Stapeleinheit mit hoher Kapazität und Füllstand-Sensor
Kapazität	Bis 400 Blatt
Medienbreite	21,6 cm bis 106,7 cm
Medienlänge	20 cm bis 122 cm
Grammaturen	75 bis 160 g/m²

FUSSNOTEN

1 Ohne Kabel/Kette und Montagematerial

2 D-Format DIN A1 (84,1 x 59,4 cm)

3 E-Format DIN A0 (1189 x 841 mm)

4 Adobe® und PostScript® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft und Windows sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Amazon ist eine Marke oder eingetragene Marke der Amazon Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Box und das Box Logo einschließlich ohne Beschränkung entweder als Warenzeichen, Dienstleistungsmarke oder eingetragenes Warenzeichen von Box.com (UK) Ltd. ARC ist ein Warenzeichen der Synopsis Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
Cloud Safe ist ein Warenzeichen von Cloud Safe GmbH & Co. KG.
Dropbox ist ein Warenzeichen der Dropbox, Inc. MyDisk ist ein Warenzeichen der MyDisk Ltd. iOS ist ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen der Apple Inc. in den USA und/oder in anderen Ländern.

Copyright Kopiersysteme GmbH

Copyright Kopiersysteme GmbH
Ida-Noddack-Straße 2–4
46569 Hünxe
www.copyrightgmbh.de

Telefon (0281) 20 67 00
Telefax (0281) 20 67 018
info@copyrightgmbh.de

Canon
GOLD PARTNER 2022